

## KAZETOVÝ TYP

Model		I.U.	AUY25E	AUY25T	AUY25E3	AUY30E	AUY36E3
Položka		O.U.	AOY25E	AOY25T	AOY25E3	AOY30E	AOY36E3
Výkon	chlazení	kW	7.00-7.10	6.95-7.05	7.00-7.10	8.40-8.50	10.30-10.50
	topení		-	7.75-8.00	-	-	-
	chlazení	BTU/h	23,900-24,200	23,700-24,000	23,900-24,200	28,700-29,000	35,200-35,800
	topení		-	26,500-27,300	-	-	-
Odvlhčení		I/h	2.5		2.5	4.0	5.0
Cirkulace pokojového vzduchu (max.)	vnitřní	m <sup>3</sup> /h	1,100		1,100	1,200	1,500
	venkovní		3000		3000	3,450	5,900
Příkon		V/Ř/Hz	220-240/1/50		380-415/3/50	220-240/1/50	380-415/3/50
El.proud	chlazení	A	12.80-13.20	13.00-12.30	5.10-5.10	16.9-17.0	7.0-6.90
	topení		-	12.20-11.70	-	-	-
Spotřeba el.energie	chlazení	kW	2.80-2.85	2.80-2.85	2.87-2.92	3.53-3.58	4.05-4.05
	topení		-	2.65-2.75	-	-	-
EER	chlazení	kW/kW	2.50-2.49	2.48-2.47	2.44-2.43	2.38-2.37	2.54-2.59
	topení		-	2.92-2.91	-	-	-
Rozměry V x Š x D	vnitřní	mm	246x830x830				296x830x830
		kg(Ibs)	34(75)				47(104)
Hmotnost	venkovní	mm	700x900x350				1,152x940x370
		kg(Ibs)	70(155)	73(161)	70(155)	77(170)	94(207)
Metoda propojení		Flare					
Průměr trubek (malá/velká)		mm	9.53/15.88		9.53-15.88		9.53/19.05
Max.délka trubek		m	25			30	50
Max.výškový rozdíl			15				30
Povolený rozsah vnějších teplot	chlazení	°C	0 ~ 43				
	topení		-	-5 ~ 24			-
Chladivo		R407C					

Model	I.U.		AUY36T3	AUY45E3	AUY45T3	AUY54E3
Položka	O.U.		AOY36T3	AOY45E3	AOY45T3	AOY54E3
Výkon	chlazení	kW	10.30-10.50	12.40-12.70	12.40-12.70	13.9-14.1
			topení	10.80-11.00	-	14.00-14.30
	chlazení	BTU/h	35,200-35,800	42,300-43,400	42,300-43,400	47,500-48,200
			topení	36,900-37,600	-	47,800-48,800
Odvlhčení	I/h		5.0	6.0		
Cirkulace pokojového vzduchu (max.)	vnitřní	m <sup>3</sup> /h	1,500	1,650		1,780
	venkovní		5,900	5,500		5,500
Příkon	V/Ř/Hz		380-415/3/50			
El.proud	chlazení	A	6.90-6.80	8.60-8.80	8.20-8.40	9.6-9.3
	topení		6.50-6.30	-	9.00-9.00	-
Spotřeba el.energie	chlazení	kW	4.00-4.04	4.76-4.80	4.55-4.60	5.65-5.65
	topení		3.68-3.65	-	5.05-5.05	-
EER	chlazení	kW/kW	2.58-2.60	2.61-2.65	2.73-2.76	2.46-2.50
	topení		2.93-3.01	-	2.77-2.83	-
Rozměry V x Š x D	vnitřní	mm	296x830x830			
		kg(Ibs)	40(88)			
Hmotnost	venkovní	mm	1,152x940x370			
		kg(Ibs)	100(220)	102(225)	110(243)	108(122)
Metoda propojení		Flare				
Průměr trubek (malá/velká)	mm		9.53/19.05			
Max.délka trubek	m		50			
Max.výškový rozdíl	m		30			
Povolený rozsah vnějších teplot	chlazení	°C	0 ~ 43	0 ~ 46	0 ~ 43	0 ~ 52
	topení		-8 ~ 21	-	-8 ~ 21	-
Chladivo		R407C				