

PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ TYP

| Model | I.U. | ABY14E | ABY18E | ABY24E |
|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Položka | O.U. | AOY14E | AOY18E | AOY24E |
| Výkon | chlazení | 4.10-4.20 | 5.30-5.40 | 6.55-6.65 |
| | topení | - | - | - |
| | chlazení | 14,000-14,400 | 18,100-18,400 | 22,400-22,700 |
| | topení | - | - | - |
| Odvlhčení | I/h | 1.3 | 2.2 | 3.4 |
| Cirkulace pokojového vzduchu (max.) | vnitřní | 640 | 800 | 900 |
| | venkovní | 2,700 | 3000 | |
| Příkon | V/Ř/Hz | 220-240/1ř/50 | | |
| El.proud | chlazení | 7.30-7.50 | 9.40-9.20 | 12.2-12.7 |
| | topení | - | - | - |
| Spotřeba el.energie | chlazení | 1.57-1.67 | 2.05-2.15 | 2.58-2.68 |
| | topení | - | - | - |
| EER | chlazení | 2.61-2.51 | 2.59-2.51 | 2.54-2.48 |
| | topení | - | - | - |
| Rozměry V x Š x D | vnitřní | 199x990x655 | | |
| | | kg(Ibs) | 30(66) | |
| Hmotnost | vnitřní | 700x900x350 | | |
| | venkovní | kg(Ibs) | 49(108) | 59(130) |
| Metoda propojení | | Flare | | |
| Průměr trubek (malá/velká) | mm | 9.53/15.88 | | |
| Max.délka trubek | | 20 | | |
| Max.výškový rozdíl | m | 8 | | |
| Povolený rozsah vnějších teplot | chlazení | 21 ~ 43 | | |
| | topení | - | | |
| Chladivo | | R407C | | |