

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ K TLAKOMĚRŮM PEVEKO – OD 01.01.2009

TYP	POUŽITÍ	PN	NAPOJENÍ	Kč	Kód obj.
Dvojcestný kohout	oleje a topné plyny	40	M20x1,5	329,-	P-DK1002
	voda, vzduch a jiná média				P-DK2002
Trojcestný kohout	oleje a topné plyny	40	M20x1,5	389,-	P-TK1002
	voda, vzduch a jiná média				P-TK2002
Dvojcestný kohout LIGHT	oleje a topné plyny	25	M20x1,5 (G1/2“)	309,-	P-DK1202L
	voda, vzduch a jiná média				P-DK2202L
Trojcestný kohout LIGHT	oleje a topné plyny	25	M20x1,5	359,-	P-TK1002L
	voda vzduch a jiná média				P-TK2002L
Kond. smyčka U přivařovací	konstrukční ocel ČSN 11 353 (DIN 1.0308)	40	M20x1,5	179,-	P-KS01
Kond. smyčka U s čepem				199,-	P-KS02
Kond. smyčka O přivařovací				209,-	P-KS05
Kond. smyčka O s čepem				229,-	P-KS06
Kond. smyčka U přivařovací				499,-	P-KS21
Kond. smyčka U s čepem				529,-	P-KS22
Kond. smyčka O přivařovací				509,-	P-KS25
Kond. smyčka O s čepem				609,-	P-KS26
ZÁTKA	konstrukční ocel ČSN 11 353	630	M20X1,5	45,-	P-Zátka
SPOJKA – oba závity vnitřní (Přípojka tlakoměrová nátrubková)	konstrukční ocel ČSN 11 353	630	M20x1,5/M20x1,5L	55,-	P-Spojka I
			G1/2“ / G1/2“	55,-	P-Spojka II
			M20x1,5L / G1/2“	55,-	P-Spojka III
Přípojka tlakoměrová přechodová (vnitřní závit / vnější)	konstrukční ocel ČSN 11 353	630	M20x1,5 / G1/2“	59,-	P-Redukce
Těsnění ploché – hliník	137540 - hliník	630	M12x1,5	2,50	AV 89830
			M20x1,5	3,50	AV 89740